KLEEBLATT
INDUSTRIESERVICE GMBH

Technisches Merkblatt

Kleeblatt Systemreiniger

Systemreiniger für wassermischbare Kühlschmierstoffe
Mineralölfrei - Aromatenfrei - Chlorfrei

Kleeblatt Systemreiniger ist ein hochwirksamer Systemreiniger mit Desinfektion und Korrosionsschutz für Zentralanlagen und Einzelmaschinen. Er gewährleistet eine gründliche Reinigung und Desinfektion und wird bei wassermischbaren Kühlschmierstoffen verwendet.

Anwendung

Kleeblatt Systemreiniger wird mindestens 1-2 Tage vor dem Wechsel des Kühlschmierstoffs mit einer Konzentration von ca. 2% dem System, möglichst an einer verwirbelnden Stelle, langsam zugegeben. Während dieser Zeit kann der Kühlschmierstoff im Einsatz bleiben und der Bearbeitungsprozess kann normal weitergeführt werden.
Nach dem Ablassen der Reinigungsflotte muss gleich mit Wasser nachgespült werden.
Danach sollte sofort eine neue Emulsion zubereitet und eingefüllt werden.

Der Einsatz von ***Kleeblatt Systemreiniger*** bei nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen ist nicht möglich.

Kennzeichnung

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.
Gefahrenbezeichnung: Xi Reizend

Typische Kennwerte von Kleeblatt Systemreiniger

	Einheit	Methode	***Kleeblatt Systemreiniger***
Dichte bei 20° C	g/m³	DIN 51757	1,09
pH-Wert bei 20°C		DIN 19268	10,5

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Lagerung

Das Produkt sollte nicht unter 5°C gelagert werden.

Hinweise

Hinweise für den sicheren Umgang des Produktes entnehmen sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung) schwach wassergefährdend.

Datum: 01.03.2010

KLEEBLATT
INDUSTRIESERVICE GMBH

Kleeblatt Industrieservice GmbH
Bernhard-von-Weimar-Str. 29
90768 Fürth
Tel: 0911/766 066 - 0 / Fax: 0911/766 066 - 99
info@kleeblatt-iv.de